

Isıtma soğutma havalandırma sistemlerinde emniyet işlevi içeren damperlerin (ör. donma, duman koruması, hijyen, vs.) kontrolü için yay geri dönüşlü damper motoru

- Önerilen azami damper boyutu yakl. 3 m²
- Tork 15 Nm
- Nominal besleme AC 230 V
- Kontrol: Aç/kapa



Teknik özellikler

Elektriksel özellikleri	Nominal besleme gerilimi	AC 230 V, 50/60 Hz
	Çalışma gerilim aralığı	AC 198 ... 264 V
	Güç tüketimi	Hareket halinde 6.5 W@ nominal tork Dururken 2.5 W Kablo seçimi 11 VA
	Bağlantı Motor	Kablo 1 m, 2 x 0.75 mm ²
İşlevsel özellikleri	Tork Motor	Min. 15 Nm @ nominal voltaj
	Yay geri dönüşü	Min. 15 Nm
	Dönme yönü	Montaj şekli ile seçilir L / R
	Dönme açısı	Maks. 95° (33 ... 100% ZDB-AF, opsiyonel, mekanik sınırlayıcı ile ayarlanabilir)
	Çalışma süresi Motor	~ 150 s
	Yay geri dönüşü	~ 16 s
	Gürültü düzeyi Motor	Maks. 45 dB (A)
	Yay geri dönüşü	Yakl. 62 dB (A)
Güvenlik	Çalışma ömrü	Min. 60'000 hareket
	Konum göstergesi	Mekanik
	Koruma sınıfı	II Tamamen izole
	Koruma derecesi	IP 54
	EMC	89/336/EEC 'ye uygun CE
	Düşük gerilim direktifi	73/23/EEC 'ye uygun CE
	Ortam sıcaklığı	-30 ... +50°C
	Depolama sıcaklığı	-40 ... +80°C
Boyut / Ağırlık	Ortam nemi	EN 60335-1'e uygun
	Bakım	Bakım gerektirmez
	Boyutlar	Bak. «Boyutlar» sayfa 2
	Ağırlık	Yakl. 3300 g

Emniyet notları



- Damper motorları üretici tarafından onaylanmayan uygulamalarda kullanılmamalıdır. Özellikle uçak ve hava taşıma araçlarında kullanımı uygun değildir.
- Dikkat: 230 Volt gerilim !
- Montaj eğitimli personel tarafından yapılmalıdır. Montaj sırasında ilgili tüm yönetmeliklere uyulmalıdır.
- Ürün sadece üretici tarafından açılabilir. Kullanıcı tarafından tamir edilebilecek hiç bir parçası yoktur.
- Kablo cihazdan sökülmemelidir.
- Ürün elektronik parçalar içermektedir. Evsel atık olarak çöpe atılamaz. Yerel yönetmeliklere uyulmalıdır.

