

Isıtma soğutma havalandırma sistemlerinde emniyet işlevi içeren damperlerin (ör. donma, duman koruması, hijyen, vs.) kontrolü için yay geri dönüşlü damper motoru

- Önerilen azami damper boyutu yakl. 3 m²
- Tork 15 Nm
- Nominal besleme AC/DC 24 V
- Kontrol: Aç/kapa



Teknik özellikler

Elektriksel özellikleri	Nominal besleme gerilimi		AC 24 V, 50/60 Hz DC 24 V
	Çalışma gerilim aralığı		AC 19.2 ... 28.8 V DC 21.6 ... 28.8 V
	Güç tüketimi	Hareket halinde Dururken Kablo seçimi	5 W@ nominal tork 1.5 W 10 VA
	Bağlantı		Kablo 1 m, 2 x 0.75 mm ²
İşlevsel özellikleri	Tork	Motor Yay geri dönüşü	Min. 15 Nm @ nominal voltaj Min. 15 Nm
	Dönme yönü		Montaj şekli ile seçilir L / R
	Dönme açısı		Maks. 95° (33 ... 100% ZDB-AF, opsiyonel, mekanik sınırlayıcı ile ayarlanabilir)
	Çalışma süresi	Motor Yay geri dönüşü	~ 150 s ~ 16 s
	Gürültü düzeyi	Motor Yay geri dönüşü	Maks. 45 dB (A) Yakl. 62 dB (A)
	Çalışma ömrü		Min. 60'000 hareket
	Konum göstergesi		Mekanik
	Güvenlik	Koruma sınıfı	III ekstra-düşük voltaj
		Koruma derecesi	IP 54
		EMC	89/336/EEC 'ye uygun CE
		Ortam sıcaklığı	-30 ... +50 °C
		Depolama sıcaklığı	-40 ... +80 °C
Boyut / Ağırlık	Boyutlar	Ortam nemi	EN 60335-1'e uygun
		Bakım	Bakım gerektirmez
		Ağırlık	Yakl. 3000 g

Emniyet notları



- Damper motorları üretici tarafından onaylanmayan uygulamalarda kullanılmamalıdır. Özellikle uçak ve hava taşıma araçlarında kullanımı uygun değildir.
- Montaj eğitilmiş personel tarafından yapılmalıdır. Montaj sırasında ilgili tüm yönetmeliklere uyulmalıdır.
- Ürün sadece üretici tarafından açılabilir. Kullanıcı tarafından tamir edilebilecek hiç bir parçası yoktur.
- Kablo cihazdan sökülmemelidir.
- Ürün elektronik parçalar içermektedir. Evsel atık olarak çöpe atılamaz. Yerel yönetmeliklere uyulmalıdır.

